

# PRODUCT INFO

**ORTLIEB** WATERPROOF

## BACK-ROLLER XL

Große Tourentasche (Paar) mit Rollverschluss und QL2.2 System



Höhe/cm	Breite/cm	Tiefe/cm	Vol./L	Gew./g	Max. Zuladung/kg
45	36/24	26	70 + 8 (Paar)	2400 (Paar)	25 (Paar)

## SPEZIFIKATIONEN:

- + Große Hinterradtasche (Paar) mit Rollverschluss für ausgedehnte Radtouren mit viel Ausrüstung
- + Komprimierbare Fronttasche (2 x 4 L) mit Reflexeinfassband, ideal als Nasswäscheschafach
- + Tasche aus PVC-beschichtetem Polyestergewebe
- + Mit integrierter Innentasche und Schultergurt
- + Innen leicht zu reinigen
- + Leuchtstarke Reflektoren aus „3M Scotchlite Reflexmaterial“ (beidseitig)
- + Mit QL2.2 Aufhängesystem
- + Obere QL-Haken und unterer Schiebehaken ohne Werkzeug einstellbar
- + Obere Quick-Lock-Haken und unterer Arretierungshaken ohne Einsätze individuell auf verschiedene Rohrdurchmesser anpassbar
- + Untere Hakenschiene mit Anti-Scratch-Funktion zum Schutz des Gepäckträgers
- + Durch symmetrische Form rechts oder links verwendbar
- + Kombinierbar mit dem ORTLIEB Rack-Pack 24 L oder 31 L, Duffle Lite 40 L oder Duffle RC 49 L auf dem Gepäckträger

**Lieferumfang:** Taschenpaar mit 2 Tragegurten

**Separat erhältliches Zubehör:** Packing Cubes/Pannier Commuter Insert for Panniers, Carrying System Bike Pannier, Anti-Theft-Device (E125), Outer Pocket 2,1 L, Mesh-Pocket, QL2.1 Haken 18mm (E211) & 20mm (E193); QL2-Lock / QL2-Lock keyed alike (F3913/F3915)

**Achtung:** Die maximale Zuladung pro Einzeltasche bzw. Gepäckträgerseite beträgt 12,5 kg. Unabhängig davon ist die zulässige Beladung des Gepäckträgers zu beachten. Dieser Hinweis ist normalerweise direkt am Gepäckträger angebracht. Die erlaubte Zuladung von Gepäckträgern kann unterschiedlich sein. Diese Obergrenze darf nicht überschritten werden. Es ist ratsam das Gewicht der beladenen Taschen vor Fahrtantritt mit einer Waage zu ermitteln und gegebenenfalls die Ausrüstung entsprechend zu reduzieren. Das gilt sowohl für Hinterradt- als auch für Vorderradgepäckträger oder Lowrider, die an der Gabel des Fahrrades befestigt werden. Zu beachten ist auch, dass sich durch die Verwendung von Radtaschen das Fahrverhalten des Rades entscheidend verändern kann.

**Achtung:** Da Abnutzungerscheinungen nicht auszuschließen sind, empfehlen wir, alle Kontaktstellen zwischen Taschen-Halterungssystem und Gepäckträger bzw. Fahrradrahmen mittels Lackschutzfolie zu schützen.

**Hinweis:** Zur Erreichung des Schutzgrades IP64 (6=staubdicht, 4=spritzwassergeschützt aus allen Richtungen) muss der Verschluss 3-4x eingerollt und nach unten abgespannt werden.

