

BACK-ROLLER 20L Zip-Pocket



La borsa ORTLIEB originale. Affinata continuamente dal 1987. Progettata per commuting, touring e trasporto quotidiano.

Punti salienti

1. X-Stealth Steckschließe an beiden Enden zur Fixierung des Rollverschlusses oder des Schulterträgers



BACK-ROLLER 20L Zip-Pocket

F5116

Dimensioni

Altezza	Larghezza	Profondità
42 cm	32 cm	22 cm
Volume	Peso	Carico max.
20 l	960 g	12,5 kg

Contenuto della confezione

1x borsa bici con sistema di fissaggio QL2.2 1x tracolla

Protezione meteo

Impermeabile	Classe IP
Sì	64

Descrizione
Il prodotto è a tenuta di polvere e protetto contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni.

Sistema di fissaggio - Quick-Lock2.2

- Hooks individually adjustable to different tube diameters - no inserts required
- Adjustable from 10 to 16 mm, compatible with tube diameters from 8 to 16 mm
- Adjustable without tools
- Lower hook rail with anti-scratch function to protect the luggage carrier

Pezzi di ricambio

Kit riparazione fibbia a incastro Stealth	E117
Fibbia a incastro Stealth, 25mm	E146
Protezione dallo sfregamento per portapacchi	E184
Fibbia Stealth con meccanismo di apertura	E187
QL2.1 semiellisse per gancio di arresto inferiore	E198
Set di viti	E205
QL2.1 chiusura aggiuntiva per BACK-ROLLER e SPORT-ROLLER	E214
Fibbia X-Stealth	E215
Set di viti	E232
QL2.1/QL2.2 guida, lunga	E244
Pezzi di ricambio aggiuntivi	E248, E256, E273, E274, E280

Accessori

Packing Cube Set	F3905
COMMUTER INSERT	F3906
Packing Cube	F3907
Packing Cube	F3908
Packing Cube Bundle	F3910
QL2 Lock	F3913

BACK-ROLLER 20L Zip-Pocket

F5116

Avvisi di sicurezza e avvertenze

- Pericolo di lesioni in caso di prodotti fissati in modo errato! Prima di partire, verificare che il prodotto sia ben fissato.
- Rischio di lesioni a causa di componenti allentati sul prodotto. Le viti possono allentarsi con il tempo a causa delle vibrazioni. Pertanto, è necessario serrare nuovamente i bulloni dopo 100 km, 500 km, 1000 km e 1500 km.
- Pericolo di lesioni dovute alla rottura del materiale in caso di sovraccarico! Non superare il carico utile massimo di 12,5 kg. Se necessario, pesate il vostro carico per assicurarvi di non superare il carico massimo.
- Rischio di lesioni in caso di cinghie allentate! Fissare le cinghie allentate sul prodotto o al suo interno prima di partire.