

BACK-ROLLER 20L Zip-Pocket



Oryginalna sakwa ORTLIEB. Nieustannie udoskonalana od 1987 roku. Stworzona do dojazdów, turystyki i codziennego transportu.

Najważniejsze cechy

1. X-Stealth Steckschließe an beiden Enden zur Fixierung des Rollverschlusses oder des Schulterträgers



BACK-ROLLER 20L Zip-Pocket

F5116

Wymiary

Wysokość	Szerokość	Głębokość
42 cm	32 cm	22 cm
Pojemność	Waga	Maks. obciążenie
20 l	960 g	12,5 kg

Zakres dostawy

1x torba rowerowa z systemem mocowania QL2.2 1x pasek do noszenia

Ochrona przed warunkami atmosferycznymi

Wodoodporność	Klasa ochrony IP
Tak	64
Opis	
Całkowita ochrona przed wnikaniem pyłu oraz przed bryzgami wody z dowolnego kierunku.	

System mocowania - Quick-Lock2.2

- Haczyki regulowane indywidualnie do różnych średnic rur, bez wkładek
- Regulacja w zakresie od 10 do 16 mm, kompatybilne z rurami o średnicach od 8 do 16 mm
- Regulacja bez użycia narzędzi
- Dolna szyna hakowa z ochroną przed zarysowaniami, która chroni bagażnik

Części zamienne

Klamra Stealth z mechanizmem otwierającym	E117
Złącze Stealth z bocznym zwolnieniem, 25 mm	E146
Ośłona przed zadrapaniami do bagażnika rowerowego	E184
Klamra Stealth z mechanizmem otwierającym	E187
QL2.1 Półelipsa	E198
Zestaw śrub	E205
QL2.1 dodatkowe zamknięcie do BACK-ROLLER i SPORT-ROLLER	E214
Klamra X-Stealth	E215
Zestaw śrub	E232
QL2.1/QL2.2 Szyna, długa	E244
Dodatkowe części zamienne E248, E256, E273, E274, E280	

Akcesoria

Packing Cube Set	F3905
COMMUTER INSERT	F3906
Packing Cube	F3907
Packing Cube	F3908
Packing Cube Bundle	F3910
QL2 Lock	F3913

BACK-ROLLER 20L Zip-Pocket

F5116

Ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Niebezpieczeństwo kontuzji spowodowane źle zamocowanymi produktami! Przed podróżą sprawdź, czy produkt jest bezpiecznie zamocowany.
- Niebezpieczeństwo kontuzji spowodowane luzującymi się elementami produktu. Śruby mogą się poluzować z czasem na skutek wibracji. Sprawdzaj śruby po 100 km, 500 km, 1000 km i 1500 km i dokręcaj je w razie potrzeby.
- Niebezpieczeństwo kontuzji spowodowane pęknięciem materiału przy przeciążeniu! Nie przekraczaj maksymalnej dopuszczalnej ładowności wynoszącej 12,5 kg. Jeśli to konieczne, zważ ładunek, aby upewnić się, że maksymalna dopuszczalna waga nie zostanie przekroczona.
- Niebezpieczeństwo kontuzji spowodowane luźnymi taśmami! Bezpiecznie schowaj luźne taśmy przed podróżą w produkcie lub na nim.